وحدة إنارة أرضية لأعلى

NRU-11X IP67

LED UPLIGHT

وحدة إنارة أرضية لأعلى

LED UPLIGHT

NRU-11X IP67

الوصف:

إن LED UPLIGHT-NRU-11X هى وحدة إضاءة مدفونة مع ضوء لأعلى ودرجة حماية عالية ضد المياة و الأتربة الجسم مصنوع من الألومنيوم المسبوك النقى . الغطاء مصنع من مادة الفولاذ المقاوم للتآكل و الصدأ . الناشر مصنع من الزجاج الحرارى السميك المقاوم للصدمات.

DESCRIPTIONS :

LED UPLIGHT-NRU-11X is buried light with high water proof structure. Considering an- ti-glare, adopt down lighting level structure and mask frame. The lamp body used high pressure die-casting aluminum. The cover uses stain- less steel while the buried barrel uses high-quality corrosion-resistant nylon. The diffuser use thickened toughened glass,having an advan- tages in impact resistance and abrasion.

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : خارجى مدفون بالأرض	**Mounting :** Outdoor Buried in Grounds
نوع شريحة الليد : بريدج لكس (70lm/W)	**LED module type :** Bridgelux SMD LED chips (70lm/W)
الجهد المقنن : ثابت (٢٢٠-٢٤٠) فولت متردد و ٢٤ فولت	**Voltage rating :** Lighting unit (220-240)Vac & 24 Vdc
التردد المقنن : (٥٠-٦٠) هرتز	**Frequency rating :** (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية	**Control gear type :** Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥	**Power factor :** > 0.95
درجة الحماية: IP67	**Degree of protection :** IP67
درجة الصدم: IK10	**Impact Rating :** IK10
درجة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠/٤٠٠٠/٥٧٠٠ كلفن	**Standared color temp. :**3000K/4000K/5700K
ناشر الإضاءة : زجاج حرارى شفاف	**Light controller :** Clear tempered glass
درجة حرارة التشغيل : -١٠ : ٤٠ درجة مئوية	**Operating temperature :** -10 : 40°C
العمر الإفتراضى المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة فى درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية	**Rated lifetime :** 50,000 Hrs (L25 @ 70C°)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام فى : تصميم إضاءة المناظر الطبيعية ، إضاءة الواجهات ، الممرات والتطبيقات المشابهة الأخرى.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Landscape lighting designes, facade lighting, pathways and other similar applications .

SPECIFICATIONS :

المواصفات:

Model	Wattage	Light Source	Light Output - Beam Angle	Driver Type	Color	D	H
NRU111-10W	10W	Bridgelux SMD - 9 LED	700 lm 5° , 12.5° , 20° , 30° , 45° , 60°	Constant Current LED Driver	Single/RGB	150 mm	118 mm
NRU111-16W	16W	Bridgelux SMD - 9 LED	1120 lm 5° , 12.5° , 20° , 30° , 45° , 60°	Constant Current LED Driver	Single/RGB	150 mm	118 mm

الخيارات المتاحة:

١-محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة
٢-وحدة تحكم DMX512 مضخم إشارة DMX

OPTIONS :

1- Dimmable (1 - 10V) or DALI LED Drivers .
2- DMX512 controller, DMX signal amplifier .





Noortek

Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777700
Fax: +966 11 4789469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com

www.noortek.com