



وحدة إنارة حدائق

**NGL-10X IP66**

**LED GARDEN LIGHT**

## LED GARDEN LIGHT NGL-10X IP66



## الوصف:

إن LED GARDEN LIGHT-NGL-10X هو حل إضاءة LED احترافي مصمم للحفاظ على مستوى عالٍ الأداء في معظم الظروف الجوية القاسية (0- درجة مئوية ، 90٪ رطوبة نسبية) باستخدام هيكل مصنع من مادة الألمنيوم السبوك عالي الجودة بدرجة حماية ضد العوامل الجوية IP66 ودرجة صلابة IK08. LED GARDEN LIGHT-NGL-10X لديه القدرة على استخدام إيداعات متوسطة الطاقة أو إيداعات عالية الطاقة.

## DESCRIPTIONS :

LED GARDEN LIGHT-NGL-10X is a professional LED street lighting solution designed to maintain high Performance in most severe weather conditions (50°C, 90% RH) using high quality Die Cast aluminum housing of IP 66 rating, IK08 .

LED GARDEN LIGHT-NGL-10X has the ability to use medium power LEDs or high power LEDs .

## الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في: الحدائق و المتنزهات.

## APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Landscapes , Gardens , Parks .

## مواصفات عامة

## GENERAL SPECIFICATIONS

التثبيت : خارجي بالحدائق و المتنزهات	Mounting : Outdoor in Gardens & Parks
نوع شريحة الليد : بريدج لكس (100 lm/W)	LED module type : Bridgelux SMD LED chips (100 lm/W)
الجهد المقتن : وحدة الإنارة 220-240 فولت	Voltage rating : Lighting unit (220-240)V
التردد المقتن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0.95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية: IP66	Degree of protection : IP66
درجة الصدم: IK08	Impact Rating : IK08
درجة حرارة اللون القياسية : 3000K/4000K/5700K	Standard color temp. : 3000K/4000K/5700K
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear tempered glass
درجة حرارة التشغيل : 10- : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقتن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 20 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L25 @ 70°C )

## SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Light Source	Light Output	Driver Type	L	W	H
NGL-101-40W	40W	Bridgelux SMD	4000 lm	Constant Current LED Driver	538 mm	500 mm	89 mm
NGL-102-60W	60W	Bridgelux SMD	6000 lm	Constant Current LED Driver	538 mm	500 mm	89 mm


## المواصفات:

## الخيارات المتاحة:

- 1- محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة
- 2- درجة حماية ضد الماء و الأتربة تصل إلى IP66

## OPTIONS :

- 1- Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .
- 2- Ingress Protection Rating up to IP66 .



### **Head office**

Malaz - Salahidin Road  
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700  
Fax: +966 11 4789 469

### **Western Region Office**

Tahliya Street  
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888  
Fax: +966 12 6633413

### **Eastern Region Office**

King Abdulaziz Street  
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509  
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



**[www.noortek.com](http://www.noortek.com)**