



وحدة إنارة حدائق

**NGL-12X IP65**

**LED GARDEN LIGHT**

## LED GARDEN LIGHT NGL-12X IP65



### الوصف:

إن LED GARDEN LIGHT-NGL-12X هو حل إضاءة LED احترافي مصمم للحفاظ على مستوى عالٍ الأداء في معظم الظروف الجوية القاسية (0- درجة مئوية ، 90 ٪ رطوبة نسبية) باستخدام هيكل مصنع من مادة الألومنيوم السبوك عالي الجودة بدرجة حماية ضد العوامل الجوية IP65 ودرجة صلابة IK08 .  
LED GARDEN LIGHT-NGL-12X لديه القدرة على استخدام ليدات متوسطة الطاقة أو ليدات عالية الطاقة.

### DESCRIPTIONS :

LED GARDEN LIGHT-NGL-12X is a professional LED street lighting solution designed to maintain high Performance in most severe weather conditions (50°C, 90% RH) using high quality Die Cast aluminum housing of IP 65 rating, IK08 .

LED GARDEN LIGHT-NGL-12X has the ability to use medium power LEDs or high power LEDs .

### الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في: الحدائق و المتنزهات.

### APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Landscapes , Gardens , Parks .

### مواصفات عامة

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التثبيت : خارجي الحدائق و المتنزهات	Mounting : Outdoor in Gardens & Parks
نوع شريحة الليد : بريدج لكس (100 lm/W)	LED module type : Bridgelux SMD LED chips (100 lm/W)
الجهد المقطن : وحدة الإنارة 220-240 فولت	Voltage rating : Lighting unit (220-240)V
التردد المقطن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0.95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية: IP65	Degree of protection : IP65
درجة الصدم: IK08	Impact Rating : IK08
درجة حرارة اللون القياسية : 3000K/4000K/5700K	Standard color temp. : 3000K/4000K/5700K
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear tempered glass
درجة حرارة التشغيل : 10- 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقطن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 20 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L25 @ 70°C )

### SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Light Source	Light Output	Driver Type	L	W	H
NGL-121-40W	40W	Bridgelux SMD	4000 lm	Constant Current LED Driver	121 mm	500 mm	95 mm
NGL-122-60W	60W	Bridgelux SMD	6000 lm	Constant Current LED Driver	121 mm	500 mm	95 mm



### المواصفات:

### الخيارات المتاحة:

- 1- محمول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة
- 2- درجة حماية ضد الماء و الأتربة تصل إلى IP66

### OPTIONS :

- 1- Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .
- 2- Ingress Protection Rating up to IP66 .



### **Head office**

Malaz - Salahidin Road  
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700  
Fax: +966 11 4789 469

### **Western Region Office**

Tahliya Street  
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888  
Fax: +966 12 6633413

### **Eastern Region Office**

King Abdulaziz Street  
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509  
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



**[www.noortek.com](http://www.noortek.com)**