



إنارة ليد غائرة خارجية

LED - WL07X IP65

LED Outdoor Wramplight

LED Outdoor Wramplight

LED - WL07X IP65



HIGH CRI >80

البيانات الضوئية

GENERAL SPECIFICATIONS

نوع شريحة الليد : شريحة ليد عالية الجودة	LED Chips : High Quality LED SMD Chip
الفعالية الضوئية : 12,0 لومين/وات	Luminous Efficacy : 62.5 lm/W
زوايا شعاع الإضاءة : 87° غير متماثل	Beam Angle : °87 Asymmetrical
درجة حرارة اللون القياسية : 3000 كلفن , 4000 كلفن , 6500 كلفن	Standard color temp. : 3000K/4000K/6500K
مؤشر تجسيد اللون : 80 , 90	CRI (Ra) : 80 , 90

الوصف:

إن LED - WL07X IP65 هي وحدة إنارة غير متماثلة مثبتة على الحائط للتطبيقات الخارجية .
جسم الكشاف مصنع من الألمنيوم السبوك عالي الجودة وزجاج حماية مقسى وحدة تحكم LED متكامل. مما يجعل هذا المنتج مناسباً لأقصى الظروف بدرجة حماية IP65

DESCRIPTIONS :

LED - WL07X IP65 is a wall recessed asymmetric mounting luminaire for outdoor applications.

Using of high quality die cast housing and tempered protection glass, moulding shaped silicon seal integrated LED driver. Make this product suitable for the most severe conditions with protection degree IP65.

البيانات الكهربائية

Electrical Data

القدرة المقتنة : 6,8 وات	Power Rating : 6.8W
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية ذات تيار ثابت	Driver : Integrated electronic LED constant current driver
الجهد المقتن (220-240 فولت متردد	Voltage rating : (220-240) V
التردد المقتن : 60 هرتز	Frequency rating : 60 Hz
معامل القدرة : أكبر من 0,90	Power factor : > 0.95

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : إضاءة مميزة في مركز التسوق ومتجر البيع بالتجزئة والمتحف والمعرض وما إلى ذلك

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : accent lighting in shopping center, retail store, museum, gallery, etc.

مواصفات عامة

General Specifications




التركيب : غائر	Mounting : Wramped
الجسم : مصنوع من الألمنيوم المسبوك	Housing : Die cated aluminium
لون الجسم : رمادي غامق / فضي / أبيض / أسود / مصفر	Housing Color : Dark Grey / Silver / White / Black / Rust
درجة الحماية : IP65	Degree of protection : IP65
درجة الحماية : IK06	Impact Rating : IK06
التحكم الضوئي : زجاج مقسى مقاوم للصدمات الحرارية	Light Controller : Thermal-shock resistant tempered glass
درجة حرارة التشغيل : 0- : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقتن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 20 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L70 @ 50°C)

الخيارات المتاحة:

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة .
وحدة طوارئ حتى 3 ساعات.

OPTIONS :

Dimmable (1 - 10V) or DALI LED Drivers .
Emergency Backup Kit up to 3 Hours .



المواصفات:

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Lumen	Color Temoeature	Driver Type	L	W	H
LED - WL071 - 6.8W	6.8W	425 Lm	3000K/4000K/6500K	Constant Current LED Driver	225 mm	195 mm	63 mm

Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700
Fax: +966 11 4789 469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com