



إنارة ليد حائطية لأسفل

WDL01X IP66

LED WALLUX DOWN LIGHT

**الوصف:**

إن سلسلة WDL01X عبارة عن وحدة إضاءة LED مثبتة على الحائط بإضاءة لأسفل جسم الإنارة من الألمنيوم المسبوك مع طلاء بوليستر ذو مقاومة عالية للتآكل في الظروف الجوية القاسية ، الناشر هو عاكس من الألمنيوم عالي النقاء وزجاج حراري شفاف. البرلغى مصنعة من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ و مزودة بجوانات من مادة السيليكون

DESCRIPTIONS :

WDL01X series is a professional LED wall mounting luminaire giving light down wards. Luminaire body Die-cast aluminum body with high corrosion resistance polyester powder paint resistant to corrosion at harsh weather conditions. Diffuser is high pure aluminum reflector and clear safety glass. Stainless steel screws and sealed with silicone gaskets.

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام فى : المداخل والبوابات والتطبيقات المشابهة الأخرى

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Entrance, gates and other similar applications

مواصفات عامة**GENERAL SPECIFICATIONS**

الجسم : ألمنيوم مسبوك عالي الجودة	Housing : Die-casting aluminum
نوع شريحة الليد : شريحة ليد ٩٠ لومين / وات	LED module type : COB LED Chip (90lm/W)
الجهد المقنن : (٢٢٠-٢٤٠) فولت متردد	Voltage rating : (220-240)Vac
التردد المقنن : (٥٠-٦٠) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Integrated electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP66	Degree of protection : IP66
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear tempered glass
درجة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠ كلفن ، ٤٠٠٠ كلفن ، ٦٠٠٠ كلفن	Standard color temp. : 3000K , 4000K , 6000K
درجة حرارة التشغيل : ٠ : ١٠٠ درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 50°C
العمر الافتراضى المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة فى درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L70 @ 25°C)

SPECIFICATIONS :**المواصفات:**





Model	Wattage	Light Source	Light Output / Beam Angle	Driver Type	Color	D	H
WDL011-1X10W	10W	COB LED Ship	900 lm / 15°	Constant Current LED	Single	100 mm	170 mm
WDL012-1X25W	25W	COB LED Ship	2250 lm / 15°	Constant Current LED	Single	155 mm	250 mm

OPTIONS :

1- Dimmable (1 - 10V) or DALI LED Drivers .

الخيارات المتاحة:

١-محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة



Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700
Fax: +966 11 4789 469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com