



إنارة ليد سطحية/حائطية

**LED - WL05X IP44**

**SURFACE LED WALLUX/CEILUX**

## SURFACE LED WALLUX/CEILUX

LED - WL05X IP44



## البيانات الضوئية :

|   |  |
|---|--|
| نوع شريحة الليد : شريحة ليد عالية الجودة                      | <b>Optical Data :</b><br>LED Chips : High Quality LED SMD Chip |
| الفعالية الضوئية : ١٠٥ لومين/وات                              | Luminous Efficacy : 105 lm/W                                   |
| ، زوايا شعاع الإضاءة : ١٢٠°                                   | Beam Angle : 120°  |
| درجة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠ كلفن ، ٤٠٠٠ كلفن ، ٦٥٠٠ كلفن | Standard color temp. : 3000K/4000K/6500K                       |
| مؤشر تجسيد اللون : أكبر من ٨٠                                 | CRI (Ra) : > 80  |

## البيانات الكهربائية :

|   |  |
|---|--|
| القدرة المقننة : ١٠ وات ، ٢٠ وات ، ٢٤ وات               | <b>Electrical Data :</b><br>Power Rating : 10W , 20W , 24W |
| نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية ذات تيار ثابت | Driver : Integrated electronic LED constant current driver |
| الجهد المقنن : (٢٢٠-٢٤٠) فولت                           | Input Voltage : (220-240) Vac                              |
| التردد المقنن : (٦٠) هرتز                               | Frequency rating : (60) Hz                                 |
| معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥                             | Power factor : > 0.95                                      |

## مواصفات عامة :

|  |   |
|--|---|
| التثبيت : حائطية/سقفية   | <b>General Specifications :</b><br>Mounting : WALLUX/CEILUX |
| الجسم : مصنوع من البولي كاربونيت الأبيض                          | Housing : White PC housing                                  |
| درجة الحماية : IP44  | Degree of protection : IP44                                 |
| التحكم الضوئي : مشتمل إضاءة مصنع من البولي كاربونيت الأوبال      | Light Controller : Opal Polycarbonate diffuser              |
| درجة حرارة التشغيل : ١٠- : ٤٠ درجة مئوية                         | Operating temperature : -10 : 40°C                          |
| العمر الافتراضي المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة في درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية | Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L70 @ 40C° )                  |

## الوصف :

إن LED - WL05X IP44 هي وحدة إضاءة LED عالية الجودة للأغراض العامة للتطبيقات الداخلية. استخدام جسم مصنوع من البولي كاربونيت عالي الجودة وناشتر بولي كاربونيت أوبال يجعل هذا المنتج مناسباً لأشد الظروف قسوة مع درجة الحماية IP44

## DESCRIPTIONS :

LED - WL05X IP44 is a WALLUX WL05X LED Series is a general purpose high quality LED bulkhead decorative luminaire for Indoor applications. Using of high quality PC housing and Opal PC diffuser make this product suitable for the most severe conditions with protection degree IP44.

## الاستخدامات :

مناسبة للإستخدام في : المناطق الصناعية ، المكاتب ، الممرات ، محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية ، المخازن ، مناطق التخزين وغيرها

## APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Industrial areas, Offi ces, corridors, Supermarkets and shops, Bakeries, Storage areas etc.

## الخيارات المتاحة :

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة . وحدة طوارئ 1 ساعة و 3 ساعة.


## OPTIONS :

Dimmable Driver 1 -10 / DALI .  
Backup Emergency Kit 1H/3Hr .

## SPECIFICATIONS :

| Model             | Wattage | Lumen   | Beam Angle | Driver Type                 | Color Temperature | Ø      | H     |
|-------------------|---------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|--------|-------|
| LED - WL051 - 24W | 24W     | 2520 Lm | 120°       | Constant Current LED Driver | 3000K/4000K/6500K | 350 mm | 81 mm |
| LED - WL052 - 20W | 20W     | 2100 Lm | 120°       | Constant Current LED Driver | 3000K/4000K/6500K | 280 mm | 71 mm |
| LED - WL053 - 10W | 10W     | 1050 Lm | 120°       | Constant Current LED Driver | 3000K/4000K/6500K | 220 mm | 65 mm |

## المواصفات :



### **Head office**

Malaz - Salahidin Road  
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700  
Fax: +966 11 4789 469

### **Western Region Office**

Tahliya Street  
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888  
Fax: +966 12 6633413

### **Eastern Region Office**

King Abdulaziz Street  
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509  
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



**[www.noortek.com](http://www.noortek.com)**